thm_2EerrorStateMonad_2EUNIT__CURRY (TMWxdvvR3o5vZpGFszMg26KHfEwRC1ZgN3n)

October 26, 2020

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Definition 1 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}$ *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* $\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}$ *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 3 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2ET}$ *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$ *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 6 *We define* $\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_A$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{6}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{7}$$

Definition 8 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Definition 9 *We define* c_2EerrorStateMonad_2EUNIT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27b.(\lambda V1s \in$

Definition 10 *We define* c_2Epair_2ECURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27c^{(ty\_2Epai}$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27b^{A\_27a}).((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\mathsf{c\_2EerrorStateMonad\_2EUNIT}\ A\_27b\ A\_27a) = (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2ECURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)))\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))))$$