thm_2Estring_2EIMPLODE__EXPLODE__I (TM-JeHpK8DMAtV1xSL5UXNsons3mZer49Q1o)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Estring\_2Echar : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Estring\_2Echar \tag{1}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let $c\_2Estring\_2EIMPLODE : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Estring\_2EIMPLODE \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)}) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{5}$$

Let $c\_2Estring\_2EEXPLODE : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Estring\_2EEXPLODE \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar)}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a0 \in A\_27a.(\forall V1a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a0\_27 \in A\_27a.(\forall V3a1\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0a0)\ V1a1) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2a0\_27)\ V3a1\_27)) \Leftrightarrow ((V0a0 = V2a0\_27) \wedge (V1a1 = V3a1\_27))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(((ap\ c\_2Estring\_2EIMPLODE\ (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Estring\_2Echar)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Estring\_2Echar)) \wedge (\forall V0c \in ty\_2Estring\_2Echar.(\forall V1cs \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar).((ap\ c\_2Estring\_2EIMPLODE\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ty\_2Estring\_2Echar)\ V0c)\ V1cs)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ty\_2Estring\_2Echar)\ V0c)\ (ap\ c\_2Estring\_2EIMPLODE\ V1cs)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(((ap\ c\_2Estring\_2EEXPLODE\ (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Estring\_2Echar)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ ty\_2Estring\_2Echar)) \wedge (\forall V0c \in ty\_2Estring\_2Echar. (\forall V1s \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar).((ap\ c\_2Estring\_2EEXPLODE\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ty\_2Estring\_2Echar)\ V0c)\ V1s)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ ty\_2Estring\_2Echar)\ V0c)\ (ap\ c\_2Estring\_2EEXPLODE\ V1s)))))) \tag{14}$$

Theorem 1

$$(\forall V0s \in (ty\_2Elist\_2Elist\ ty\_2Estring\_2Echar).(((ap\ c\_2Estring\_2EEXPLODE\ V0s) = V0s) \wedge ((ap\ c\_2Estring\_2EIMPLODE\ V0s) = V0s)))$$