t40_procal_1 (TMGTu1mryBQUHvz7G6va64ArsebMFmnV3gx)

October 27, 2020

Let $m1\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_cqc\_the1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (((X1 \in k4\_cqc\_the1\ X0) \wedge (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2 \in k4\_cqc\_the1\ X0)) \Rightarrow (X2 \in k4\_cqc\_the1\ X0)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (((k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2 \in k4\_cqc\_the1\ X0) \wedge (k8\_cqc\_lang\ X0\ X2\ X3 \in k4\_cqc\_the1\ X0)) \Rightarrow (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X3 \in k4\_cqc\_the1\ X0))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \Rightarrow (k8\_cqc\_lang\ X0\ (k7\_cqc\_lang\ X0\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X3\ X2))\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X3)\ X2) \in k4\_cqc\_the1\ X0)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(k8\_cqc\_lang\ X0\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X2\ X3)\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X3))\in k4\_cqc\_the1\ X0)))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(k8\_cqc\_lang\ X0\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ (k7\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2))\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X1)\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X2))\in k4\_cqc\_the1\ X0))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1)\Leftrightarrow(m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(k9\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2 = k8\_cqc\_lang\ X0\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X1)\ X2))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\neg v1\_xboole\_0\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\neg v1\_xboole\_0\ (k9\_qc\_lang1\ X0)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k3\_cqc\_lang\ X0))))\Rightarrow(m2\_subset\_1\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k3\_cqc\_lang\ X0))))\Rightarrow(m2\_subset\_1\ (k8\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k3\_cqc\_lang\ X0))))\Rightarrow(m2\_subset\_1\ (k7\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow(m2\_subset\_1\ (k6\_cqc\_lang\ X0\ X1)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k9\_qc\_lang1\ X0))) \tag{14}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(k8\_cqc\_lang\ X0\ (k7\_cqc\_lang\ X0\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ X3\ X2))\ (k9\_cqc\_lang\ X0\ (k7\_cqc\_lang\ X0\ X1\ X3)\ X2)\in k4\_cqc\_the1\ X0))))$$